



Sofort informiert - wenn nötig!

Der CPA-Alarm ist ein externer Signalgeber für die CPA (Closest Point of Approach)- Funktion und zur akustischen Anzeige eines eingehenden AIS S.A.R.T. Notfalltelegramms.

Funktion

easyCPA-Alarm ist als zusätzliches Equipment zu den AIS Sende/Empfängern easyTRX2 bzw. easyTRX2-IS konzipiert und erhöht die Sicherheit an Bord. Mit diesem externen akustischen Signalgeber ist gewährleistet, dass zuvor definierte Gefahrenpotentiale über die CPA-Funktion des Empfängers erkannt und deutlich signalisiert werden. Gleichzeitig werden auch ausgesendete AIS Nottelegramme von aktivierten AIS S.A.R.T. erkannt und ebenfalls signalisiert. Eine zeitliche Verzögerung der Wahrnehmung durch Schlaf oder ausgeschaltete Endgeräte ist damit verhindert.

Das Gerät empfängt vom easyTRX2 bzw. vom easyTRX2-IS Impulse, sobald die eingestellte CPA-Funktion ausgelöst wurde und setzt diese in akustische Signale um. Der easyCPA-Alarm verfügt über zwei unterschiedliche Signaltöne, damit CPA-Warnungen und AIS S.A.R.T. von einander zu unterscheiden sind.

Was benötige ich, um den easyCPA-Alarm zu betreiben?

Voraussetzung ist, dass Sie einen easyTRX2 oder einen easyTRX2-IS im Betrieb haben. Nur mit diesen beiden

Geräten ist es möglich, die eingehenden AIS Signale mit den Einstellungen der CPA-Funktion in Relation zu setzen und entsprechende Aktionen einzuleiten.



Technische Daten:

- Abmessungen
Bodenplatte: Länge 81mm Breite 31mm
Gehäuse: Höhe 27mm
- Schalldruck des Signalgebers: 105 dB
- Frequenz: 2,9 kHz Dauerton
- Betriebstemperaturbereich: -20°C - +60°C
- Betriebsspannung ist analog zum angeschlossenen easyTRX2 oder easyTRX2-IS

Dieses Produkt ist erhältlich bei:



Weatherdock AG
Sigmundstrasse 180
90431 Nürnberg
Fon +49[0]911 37663830
Fax +49[0]911 37663840
info@weatherdock.de
www.easyais.de