

easy 
RESCUE PRO
AIS + DSC

easyRESCUE-PRO



**Wer nicht gesehen wird,
kann nicht gerettet
werden!**



NEU: Bis zu 8 verschiedene
MMSI programmierbar für
„closed loop“ distress call

**AIS zusammen mit
DSC distress call:
Für Ihre Sicherheit!**

AIS & DSC distress call für Ihre Sicherheit

Der AIS easyRESCUE-PRO GMDSS ist eine Weiterentwicklung aus dem für die Seenotrettung zugelassenen und voll SOLAS zertifizierten easyRESCUE, der allerdings über eine zweite Alarmierungs-Technologie verfügt: DSC „distress call“

Durch die verwendete DSC Funktionalität ist es auch für Schiffe ohne AIS Empfänger an Bord möglich, das Notsignal eines Verunglückten zu erhalten und dessen augenblickliche Position zu erfahren. Hierdurch wird die Anzahl von potentiellen Ersthelfern für das „Mann-über-Bord“-Opfer deutlich erhöht und damit natürlich auch seine Überlebenschancen

Funktion

Nach Auslösung sendet das Gerät AIS Telegramme aus, welche von allen AIS Geräten (Class A und Class B) im Umkreis von bis zu 15 nautischen Meilen empfangen werden können (abhängig von der Höhe der Empfangsantenne). Gleichzeitig erfolgt die Aussendung eines DSC „distress call“, jedoch zunächst im sogenannten „closed loop“ an das eigene Schiff bzw. an eine Gruppe von bis zu 8 Schiffen. Die Sendereichweite des DSC ist ähnlich wie bei AIS. Erfolgt von einem dieser Schiffe eine Bestätigung des eingegangenen DSC Notrufes, so wird DSC abgeschaltet. Erfolgt jedoch keine Bestätigung aus dieser Gruppe innerhalb von 10 Minuten, so wird in den sogenannten „DSC open loop“ gewechselt. Hier kann jedes DSC Gerät in Sendereichweite diesen „distress call“ empfangen, bestätigen oder aber durch die Relay-Funktion an andere Schiffe weiterleiten. Auf diesem Weg kann so auch eine weit entfernte Küstenleitstelle bzw. Rettungsorganisation informiert werden. Parallel dazu erfolgt eine stetige Aussendung der AIS Telegramme bis zur Abschaltung des Gerätes.

Neben der Anzeige der genauen Position einer in Seenot geratenen Person mittels AIS Technologie direkt auf dem Kartenplotter oder PC Bildschirm werden die genauen Koordinaten auch auf dem DSC Display angezeigt.

In Verbindung mit einer passenden, automatischen Rettungsweste (innenliegende Tasche für easyRESCUE muss vorhanden sein) bietet sich dieses Gerät perfekt an. Der easyRESCUE-PRO GMDSS verfügt neben der Wasseraktivierung über eine weitere automatische Auslösefunktion: per Reißleine und Magnetschalter. Das Ziehen der Reißleine zur Auslösung kann z.B. in Verbindung mit sich entfaltenden Rettungsmitteln automatisch erfolgen. Natürlich ist neben diesen automatischen Auslösungen nach wie vor die manuelle Auslösung im Funktionsumfang enthalten.

Die Zulassungen für den easyRESCUE, auf den der easyRESCUE-PRO basiert, erfolgten von der Deutschen Zulassungsbehörde BSH (Bundesamt für Seefahrt und Hydrographie), gemäß der internationalen Konvention SOLAS (für Standardgerät easyRESCUE), von der US Zulassungsbehörde FCC und von der United States Coast Guard. Der easyRESCUE-PRO ist auch nach R&TTE zugelassen. Der easyRESCUE-PRO mit AIS / DSC Sender und DSC-Empfänger in dieser Bauform ist weltweit einzigartig. Der DSC Betrieb erfüllt den RTCM Standard.

Für den Betrieb des Gerätes ist keine Registrierung und kein Funkzeugnis erforderlich!

Technische Daten

AIS

- Gesendete Leistung: >2W
- Wasserdicht, IP68
- Betriebstemperatur: -20°C - 55°C
- (L) 125mm, (B) 68mm, (H) 30mm,
- Gewicht: ca. 350g
- >96 Stunden Betriebsdauer (bei sofortiger DSC-Bestätigung)
- Batterie-Lebensdauer: 5 Jahre (SOLAS Standard)
- Serviceintervall:
 - * nach Gebrauch
 - * nach 5 Jahren, nur TEST-Modus

DSC

- Gesendete Leistung: >1W
- DSC Frequenz 156,525 Mhz

Made in Germany



- ≥24 Stunden permanenter Sendebetrieb nach Aktivierung beider Notrufsysteme
- „Closed & open loop“ gemäß RTCM standard 11901.1

Highlights

- Automatische Auslösung des AIS Sendetriebs bei vollem Wasserkontakt
- Automatische Auslösung des AIS Sendetriebs per Reißleine und Magnetschalter
- Gleichzeitige automatische Auslösung eines DSC „distress call“
- bis zu 8 MMSI Nummern für „closed loop“ an das eigene Schiff bzw. Gruppe von Schiffen
- nach 10 Min. Wechsel in „open loop“ an alle DSC Empfänger
- Spritzwasserschutz gegen unbeabsichtigte Auslösung
- Mutter-Schiff mit AIS Empfang sieht aktuelle Position des Verunglückten
- Mutter-Schiff mit DSC empfängt „closed loop“ DSC distress call
- Jede Minute neue aktuelle GPS Position
- AIS Telegramme 8x pro Minute
- Im „open loop“ kann jedes Schiff mit DSC Empfänger Rettung einleiten bzw. Notruf weiterleiten
- Zulassung:
 - CE und R&TTE Zulassung
 - Bundesamt für Seefahrt & Hydrographie BSH (easyRESCUE)
 - SOLAS (Berufsschiffahrtzulassung, basiert auf SOLAS geprüftem Standardgerät easyRESCUE)
- DSC gemäß RTCM und Class D
- Reichweite bis zu 15 nm (je nach Höhe der Empfangsantenne)
- Keine laufenden Kosten
- Keine Satellitenwartzeiten
- Made in Germany durch Marktführer



Dieses Produkt ist erhältlich bei:

mehr Infos finden Sie unter
www.easyais.com



Excellence in Radio Technologies

Weatherdock AG

Sigmundstraße 180
D - 90431 Nürnberg

Tel.: +49 (0) 911 - 37 66 38 30
Fax: +49 (0) 911 - 37 66 38 40
Mail: info@weatherdock.de
URL: www.easyais.de

Stand: 11/2015 - Änderungen vorbehalten